



OIL STOP LEAK

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Σταματά και εμποδίζει τις διαρροές λαδιού από τις τσιμούχες
- ✓ Μειώνει την κατανάλωση λαδιού
- ✓ Προκαλεί διόγκωση στις τσιμούχες, οι οποίες παίρνουν ξανά το αρχικό τους μέγεθος και γίνονται μαλακές σαν να ήταν ολοκαίνουριες
- ✓ Εξαλείφει την ανάγκη για δαπανηρές επισκευές του κινητήρα
- ✓ Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
- ✓ Βελτιώνει το ιξώδες του λαδιού του κινητήρα
- ✓ Βελτιώνει τις επιδόσεις του κινητήρα ενισχύοντας τη συμπίεση στον κινητήρα
- ✓ Εμποδίζει ή μειώνει την εκπομπή μπλε καπνού από την εξάτμιση
- ✓ Μειώνει το θόρυβο του κινητήρα
- ✓ Μειώνει τις εκπομπές επικίνδυνων καυσαερίων
- ✓ Δεν περιέχει επιβλαβείς διαλύτες ή στερεές ουσίες

ΧΡΗΣΗ

Για όλους τους βενζινοκινητήρες, κινητήρες ντίζελ και LPG με ή χωρίς υπερτροφοδότη. Μπορεί να αναμιχθεί με όλα τα λάδια κινητήρων που διατίθενται στο εμπόριο. Δεν φράζει τα φίλτρα και δεν είναι επιβλαβές για τους καταλυτικούς μετατροπείς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσθέστε το περιεχόμενο ενός μπουκαλιού στο ζεστό λάδι κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο του λαδιού δεν υπερβαίνει τη μέγιστη στάθμη λαδιού στον κινητήρα σας.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ένα μπουκάλι επαρκεί για την επεξεργασία ενός κάρτερ 4 έως 6 λίτρων.

Αρ. συσκευασίας 68119		Περιεχόμενο: 250 ml	Συσκευασία: 24x250 ml	
Πυκνότητα g/cm ³	Σημείο ανάφλεξης	Ιξώδες στους 40°C	Σημείο ροής	Χρώμα
0,891	-	-	-	Χρυσάφι / καφέ