



RINÇAGE DU MOTEUR

ENGINE FLUSH

AVANTAGES

- ✓ Nettoie et rince le moteur grâce ses agents nettoyants très efficaces.
- ✓ Elimine les dépôts de gomme, de vernis et de boue
- ✓ Supprime sans difficultés les contaminants comme des dépôts de carbone, la suie et les liquides (l'eau et les restes de carburant) du moteur
- ✓ Réduit la consommation de carburant et les émissions de l'échappement en rendant au moteur sa condition première et en permettant à la nouvelle huile de fonctionner de manière optimale

UTILISATION

Pour tous les moteurs à essence, diesel et GPL, avec ou sans turbocompresseurs. Compatible avec toutes les huiles de moteur minérales, semi-synthétiques ou entièrement synthétiques.

MODE D'EMPLOI

1. Avant de changer l'huile, verser le contenu d'un bidon dans le carter du moteur chaud.
2. Laisser tourner le moteur pendant 15 minutes, alternativement à un régime faible et élevé.
3. Drainer l'huile du carter.
4. Remplacez le filtre à huile.
5. Remplir à nouveau le carter avec la nouvelle huile de moteur recommandée.

DOSAGE

Un flacon permet de traiter un carter de moteur de 3 à 6 litres.

N° Pack: 68213		Contenance: 250 ml		Emballage: 24x250 ml
Densité g/cm3	Point d'éclair	Viscosité à 40°C	Point de goutte	Couleur
0,876	210°C	-	-	Claire / Ambrée