



ATF TREATMENT

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Μειώνει την τριβή και τη φθορά και διευκολύνει την αλλαγή ταχυτήτων
- ✓ Βελτιώνει την κατάσταση των τσιμουχών και των δακτυλίων, αποτρέποντας και σταματώντας τις διαρροές
- ✓ Μειώνει το σχηματισμό ιζημάτων και επικαθίσεων βερνικιών και αυξάνει την απόδοση του υγρού αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων

ΧΡΗΣΗ

Για όλους τους βενζινοκινητήρες, κινητήρες πετρελαίου ντίζελ και LPG με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Συμβατό με όλα τα απλά υγρά κιβωτίων ταχυτήτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσθέστε το περιεχόμενο ενός μπουκαλιού στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ένα μπουκάλι επαρκεί για την επεξεργασία ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων έως 7 λίτρων.

Αρ. συσκευασίας 68227		Περιεχόμενο: 250 ml	Συσκευασία: 24x250 ml		
Πυκνότητα g/cm ³	Σημείο ανάφλεξης	Ιξώδες στους 40°C	Σημείο ροής	Χρώμα	
0,901	143 °C	32,7 cSt	-39 °C	Χρυσάφι / καφέ	