



## STARTING FLUID SPRAY

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Επιτρέπει τη γρήγορη εκκίνηση βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων
- ✓ Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για ψυχρές εκκινήσεις σε ψυχρές ή υγρές περιόδους
- ✓ Προστατεύει το καρμπυρατέρ από την ψύξη
- ✓ Εφαρμόζεται εύκολα

### ΧΡΗΣΗ

Σε αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Για βενζινοκινητήρες: ψεκάστε μέσα στο καρμπυρατέρ ή το σωλήνα υποπίεσης.

Για πετρελαιοκινητήρες: ψεκάστε μέσα στην είσοδο αέρα. Ψεκάστε προσεκτικά για να αποφευχθεί η υπερβολική συσσώρευση υγρού και η ανεξέλεγκτη λειτουργία του κινητήρα.

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Για χρήση όποτε απαιτείται.

| Αρ. συσκευασίας 68326          |                     | Περιεχόμενο: 400 ml |                   | Συσκευασία: 12x400 ml |                |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Πυκνότητα<br>g/cm <sup>3</sup> | Σημείο<br>ανάφλεξης | Θερμ. καύσης        | Σημείο<br>βρασμού | Χρώμα                 | Οσμή           |
| 0,62                           | -                   | > 200°C             | -                 | Διαυγές /<br>Άχρωμο   | Χαρακτηριστική |